

EVO ADDITIVES

Harju, maakond, Tallin, Kesklinna linnaosa, Kohtu tn 3a-2, 10130

Teléfono: +372 53502279

Mail: info@asphalt.ee

PRODUCTO: AMBAR KP-20

FICHA TECNICA

Ambar KP-20 es un reactivador de betún oxidado ecológico. Está compuesto por Aceites vegetales biodegradables, al que se le agregan polímeros, lo cual permite que añadido en frío a una mezcla RAP (pavimento de asfalto recuperado) se recuperen las propiedades del asfalto, como la clasificación de rendimiento en frío, la relajación de la ductilidad y la tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Mezcla en frío 100% RAP.
- Reciclado in situ o.
- Mezclas nuevas con tasas de RAP.

APLICACIONES

- Reblandecimiento del betún oxidado en frío.
- Restauración de las propiedades del betún envejecido.
- Reduce la rigidez del betún para mezclas con tasas RAP.

Propiedades Físico-Químicas

Propiedades	Descripción
Apariencia (20°C)	Ámbar
Olor	Característico
Biodegradabilidad	30 días
Punto de goteo	< 20
Solubilidad al agua	Insoluble
Punto de inflamabilidad (°C)	>180
Punto de ebullición (°C)	>300
Densidad (g/ml,20°C)	0,98

DOSIFICACIÓN

- 25% por tonelada de RAP 100% frío
- Para mezclas en caliente con RAP dosificar en función del diseño de la mezcla

ALMACENAMIENTO

- En envase original a 10°C - 25°C
- 2 años de vida útil
- Manipulación químicamente estable