

VA **EVO**
ADDITIVES

CITRINA DT-8



CITRINA DT-8

CITRINA DT-8, es un aditivo orgánico mejorador de la lubricidad, para la creación de mezclas asfálticas bituminosas fabricadas y aplicadas a temperatura reducida, entre 30°C a 45°C menos que otros asfaltos.

Desarrollado con el objetivo de conseguir un producto terminado que pueda ser usado en la construcción de carreteras nuevas, además de ofrecer un ahorro en costes energéticos asociados a la fabricación y al transporte de la mezcla, y en comparación a otros asfaltos, es respetuoso con el medio ambiente como resultado de menores emisiones de dióxido de carbono.

La diferencia de temperatura que logramos utilizando nuestro aditivo **CITRINA DT-8**, puede resultar en un factor determinante durante la construcción de una carretera.

Las mezclas fabricadas en caliente, deben ser aplicadas a una alta temperatura, para así poder mantener la densidad del producto y que este fuese trabajable, ya que al enfriarse, se endurece y no es utilizable. Es por esta razón, que se debe trabajar rápidamente, lo que podría causar imperfecciones en la estructura.

Con nuestro aditivo, el producto se manejaría a menor temperatura, por lo que el margen de tiempo trabajable es ampliado, de esta manera, la construcción de la estructura será más fácil resultando en un pavimento duradero.

CITRINA DT-8

Algunos de los beneficios de usar **CITRINA DT-8**:

CITRINA DT-8	BENEFICIOS
✓	Ofrece una alta protección contra daños por humedad proporciona un pavimento más duradero.
✓	Más seguro para los operarios, ya que el asfalto es fabricado y aplicado a temperaturas reducidas, además de emitir menos emisiones.
✓	Reducción de emisiones de CO2 durante la fabricación de la mezcla.
✓	Es posible transportar el producto terminado a distancias más largas sin sacrificar la capacidad de trabajo y de compactación necesaria de la mezcla.
✓	Con capacidad de extender la temporada de pavimentación.

Nuestros envases



IBC 950L



BIDÓN 120L



GARRAFA 25L

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El **CITRINA DT-8**, se ha desarrollado para mejorar el rendimiento del asfalto centrándose en la seguridad.

A continuación, se indican las directrices de almacenamiento y manipulación recomendadas.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar conforme a las normativas locales.
- Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol, en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles y comida y bebida.
- Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.
- Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
- No almacenar en contenedores sin etiquetar.
- Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Temperatura:

- Para un correcto mantenimiento del producto, se recomienda una temperatura en el envase original, sin abrir de 25° C.

Tiempo de Almacenamiento:

- El tiempo de vida útil de nuestros productos almacenados es de mínimo 2 años.
- En caso de almacenamiento prolongado, se aconseja homogeneizar el producto antes de su uso, especialmente si ha estado sometido a bajas temperaturas. Los pequeños cambios en el aspecto se pueden recuperar fácilmente aplicando una agitación moderada a 30-40°C.


MANIPULACIÓN

- Manipule siempre los aditivos de acuerdo con la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y los procedimientos de seguridad adecuados.

CITRINA DT-8

Aditivo de mezcla tibia mejorador de la lubricidad

Nuestro aditivo **CITRINA DT-8**, permite transportar la mezcla a distancias más largas sin sacrificar la capacidad de trabajo.



La fabricación y aplicación de la mezcla con **CITRINA DT-8** es de 30-45°C más baja que otros asfaltos.

Reducción de emisiones de CO2 durante la fabricación de la mezcla asfáltica.



Fabricar con **CITRINA DT-8** ofrece una apertura al tráfico más rápida que otros asfaltos.

Aditivar con **CITRINA DT-8** ofrece estos resultados



PROTECCIÓN
CONTRA HUMEDAD



MENOS GASTO
ENERGÉTICO



TRABAJABILIDAD
MÁS FÁCIL



MENOS RIESGO
PARA OPERARIOS

VA **EVO** **ADDITIVES**

CONTACTO

TELÉFONO
+372 5350 2279

EMAIL
info@asphalt.ee

DIRECCIÓN
Harju, maakond, Tallín, Kesklinna linnaosa, Kohtu tn 3a-2, 10130 , Estonia

